



## PFC Corofil putty

PFC Corofil Putty wordt voornamelijk toegepast voor het opvullen van kleine voegen of gaten. Herbruikbaar doordat product niet uithardt. Putty vangt enige beweging van de installatie op.

1. De op te vullen voegen of gaten moeten schoon, droog en vrij zijn van stof, olie, vet en loszittende materialen.
2. Putty goed kneden tot een soepele massa.
3. Zorgvuldig voegen en gaten opvullen met de Putty.
4. Gladstrijken met (natte) spatel. Gebruik geen afgladmiddel.
5. Controleer bij aflevering van het product op merk, type en transportschade.
6. Raadpleeg het productblad en veiligheidsblad voor verdere gegevens.

Dit installatievoorschrift is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.