



Univerzální aceto-oxidový proti plísňový silikonový tmel



- Prvotřídní, jednosložkový tmel
- Protiplísňový
- Trvanlivý a pružný
- Excelentní přilnavost



Temseal™ - UAF

Temseal™ - UAF je prvotřídní, jednosložkový aceto-oxidový trvale plastický tmel s excelentní odolností vůči plísňím.

Aplikace

- Plní roli tmelů a lepidel ve stavebním a průmyslovém sektoru.
- Top-tmel pro zasklívání.
- Lepení a tmelení v koupelnách/kuchyních a na ostatních vlhkých místech domu.
- Tmelení kovových opláštění izolací potrubí a jejich příslušenství.
- Spojování a lepení/tmelení mrazících a chladících boxů atd.
- Excelentní přilnavost ke sklu, keramice, leštěným a barveným povrchům.
- Odolný vůči širokému spektru kyselin, louhů, olejů a tuků.
- Není vhodný pro barvení.

Balení

12 x 310cc kártrydží v kartonu.

Skladování

V originálním balení 12 měsíců od data doručení, pokud je uskladněno za teplot mezi +5 °C a +25 °C.

Specifikace

Produkt na aceto-oxidovém základu

Aplikační teplota + 5 / + 40 °C

Barvy: průhledný, šedý a bílý (jiné na vyžádání)

Aplikační poměr (3mm / 6,3 bar) 700 g/ min

Tok (ISO 7390) < 2mm

Měrná hmotnost 0,97 g/ml

Suché na dotek (23 °C / 55% RF) 13 min

Schopnost pohybu spojů ± 25 %

Teplotní odolnost

Po zaschnutí -50 až + 120 °C

Shore-A tvrdost (3s) 18 (DIN 53505)

100% Moduly 0,3 Mpa N/ mm² (DIN 53504)

Pevnost v tahu 2,0 Mpa N/ mm² (DIN 53504)

Průtažnost do přetržení 600 % (DIN 53504)