



Opschuimend brandwerend wurgband voor kunststof leidingwerk



- Eenvoudig aan te brengen
- Getest volgens EN 1366-3
- Onderhoudsvrij
- Beschikbaar voor de pijpmaten tot 160mm buitendiameter
- Geen mechanische bevestiging



Omschrijving

Wurgband voor pijpen bestaat uit opschuimend polymeerplaatmateriaal op grafietbasis verpakt in rood polyethyleen.

Toepassing

Opschuimend wurgband biedt een eenvoudige en economische alternatief voor brandwerende manchetten voor doorvoeringen van plastic leidingwerk door muren en vloeren.

Technische gegevens

Basis	Gegrafeerde Polymeer
Kleur	zwart/rood
Temperatuur grenzen	-20°C tot +80°C
Verpakking	Rode polyethyleen
Opslag	Koel en droog opslaan
Houdbaarheid	Onbeperkt mits opgeslagen op een droge en koele plaats. (+5°C tot +25°C)

Mate van brandwerendheid

Met opschuimend wurgband kan men een brandwerendheid van 4 uur bereiken.

Bij brand zal het opschuimende materiaal uitzetten en de ruimte van het verbrande plastic brandwerend afdichten.

Pijp dia (mm)	Plastic type	Pijp wand (mm)	Diepte (mm)	Integriteit (minuten)	Isolatie (minuten)	EN of R&D
55	mUPVC	2.5	8 x 100	242	242	EN
	ABS	2.5	8 x 100	242	242	EN
63	Polyprop	6.5	8 x 100	242	242	EN
	HDPE	3.1	8 x 100	242	242	EN
110	PVC		8 x 50	177	177	EN
			8 x 35	177	-	R&D
			8 x 50	180	-	R&D
			15 x 25	240	-	R&D
160	PVC	5.0	12 x 100	68	68	EN
	HDPE	6.5	16 x 100	109	109	EN



Akoestische eigenschappen en rookafdichting

Indien het band goed afgewerkt wordt met opschuimende acrylaat kit kan men aanzienlijke geluidsreductie en goede rookafdichting verkrijgen.

Gebruiksaanwijzing

Het band wordt om de pijp aangebracht en vastgezet met zelfklevend tape die op de rode folie zit.

Let op de rode folie niet verwijderen.

Verpakking dient tevens als markering van de doorvoering.

Het intumescerende band zover in de scheidingsmuur of vloer plaatsen dat deze gelijk valt met het oppervlak en zichtbaar blijft. De rest van de doorvoering opvullen met brandwerende mortel of opschuimende acrylaat kit. Men dient aan beide zijden wurgbanden in de doorvoering te monteren, als men de brand van twee kanten verwacht.

Installatievoorschrift.

Het wurmband dient conform de voorschriften van de fabrikant aangebracht te worden.

Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hier veranderingen in voordoen. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades.