



TEMTEX™ 600/Fix



Omschrijving	Een licht "Wafeltjes" glasdoek, behandeld met een onontvlambare impregnering op basis van kiezelzuur teneinde de verwerkbaarheid en snijvastheid te verbeteren.		
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> - Isolatie(matrassen) - Brandwerende bescherming - Hitte-/lasbescherming - Afdekken van vezelachtige isolatie etc. 		
Goedkeuringen			
Kenmerken Temtex 600/Fix			
			Test methode
Totaal gewicht	g / m ²	620	± 5%
Breedte	mm	1000	± 10
Dikte	mm	0.65	± 0.05
Rollengte	m	50	
Max. toepassings temperatuur	°C	500	
Opmerkingen			

Technische gegevens				
	Einheid	Gegevens	Tolerantie	Test methode
Basisweefsel		E-Glass		
Gewicht	g / m ²	600	± 5%	DIN 53854
Weeftype		Check		
Draden	per cm	14.0 x 14.0	± 3%	DIN 53853
Ketting	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Inslag	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Treksterkte Ketting x inslag	N/cm	1000 x 1000	± 10%	DIN 53857
Coating / Afwerking	-	Fix (weefselbinding)		
Gewicht	g / m ²	20	± 5%	
1 of 2 zijdig		Geïmpregneerd		

Tenzij anders aangegeven hebben bovengenoemde gegevens betrekking op het onbehandeld doek, voor temperatuurbelasting.

Fosforzuur, fluorwaterstof en hete stoom kunnen een nadelige invloed hebben op het glasweefsel.